

# 一体化设备

## 适用于TRION™系列板卡

- > 内置显示器
- > 结构紧凑配置灵活
- > 内置计算机系统，可实现数据实时存储和分析
- > 便于车/机载测试应用



	DEWE2-A4 / DEWE3-A4	DEWE2-A4L	DEWE2-A7 / DEWE2-A13
TRION™板卡插槽数	DEWE2-A4: 4 TRION™ DEWE3-A4: 4 TRION™ / TRION3	4 TRION™	7 / 13 TRION™
高速采集通道扩展	连接TRIONet或者通过OXYGEN-NET多台同步		
100 Hz低速通道扩展	通过TRION-CAN 连接CPAD3		
准静态通道扩展	EPAD2 或者CPAD2		
数据存储	256 GB 可拆卸固态硬盘	<sup>1</sup> 1 TB 硬盘用于存储数据 120 GB 固态硬盘用于操作系统及软件	1 TB 硬盘用于存储数据 120 GB 固态硬盘用于S操作系统及软件
存储可选项	1TB固态硬盘		
无间隙存储速率	DEWE2-A4: typ. 80 MB/s DEWE3-A4: typ. 400 MB/s	Typ. 80 MB/s	Typ. 90 MB/s
显示屏	13" (1280 x 800)	15.4" 多点触控宽屏显示器 (1920 x 1080), 高清	17" (1920 x 1080), 高清
电源			
输入电压 (max.)	10 to 30 V <sub>DC</sub> 隔离电源 包含交流电源供电线	90 to 264 V <sub>AC</sub>	90 to 264 V <sub>AC</sub>
选项 1	内置5分钟应急电池	-	直流供电 (DW2-PS-DC-300) 10 to 36 V <sub>DC</sub>
选项 2	(DW2-UPS-250-DC) 外置电池供电盒 3块电池插槽, 可运行2小时	-	(DW2-PS-BAT) 电池供电, 4个电池插槽, 可供运行2小时
外形尺寸			
尺寸 (W x D x H) 不含把手/支架	318 x 253 x 128 mm (12.5 x 10 x 5 in.)	462 x 320 x 135 mm (18.2 x 12.6 x 5.3 in.)	450 x 246 x 303 mm (17.7 x 9.7 x 11.9 in.)
重量 (不含模块及电池) <sup>1)</sup>	Typ. 5.9 kg (13 lb.)	Typ. 8.5 kg (18.7 lb.)	Typ. 15 kg (33 lb.)
单块电池重量: 540 g (1.20 lb.)			



DW2-UPS-250-DC,  
250 W 不间断电源  
可装配3块电池



DE-POWERBOX-11  
直流电源盒



DEWE2-A4  
车载座椅固定工具